



ECOFACADE MAT

*PEINTURE ACRYLIQUE SPÉCIALE FAÇADE
QUALITÉ EXCEPTIONNELLE ET HAUT POUVOIR COUVRANT*

Fiche technique

DESCRIPTION

EcoFaçade Mat est une peinture de finition mate de qualité professionnelle à haut pouvoir couvrant. Elle est idéale pour masquer les petits défauts sur vos façades et murs extérieurs.

- Hydrofuge, respirante et souple.
- Insensible à l'alcalinité.
- Résiste aux conditions climatiques extrêmes.

Cette peinture s'applique sur les supports extérieurs de type : façade neuve ou ancienne, brique, béton et dérivés, crépis, ciment, ... peints et non peints.

Conseils d'utilisation :

PREPARATION DU SUPPORT

- Surfaces neuves : Les surfaces doivent être propres, dégraissées, dépoussiérées et sèches. Si nécessaire, appliquer un fixateur **EcoFix**.
- Surfaces déjà peintes : Eliminer les peintures écaillées et/ou non adhérentes ainsi que la mousse et les algues. Reboucher avec un enduit approprié, poncer et dépoussiérer. Laver à l'eau et au détergent. Rincer à l'eau claire et laisser sécher. Si nécessaire, appliquer un fixateur **EcoFix**.

APPLICATION

Prête à l'emploi. Ne pas diluer

Bien remuer avant application.

Application de 1 à 2 couches sur supports préparés.

Cette peinture s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet (airless).



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES

Densité :	1,44 +/- 0,02 g/cm ³
Rendement :	8 - 10 m ² /L suivant la porosité du support (Méthode NF T30-075)
Temps de séchage :	± 2 - 3 heures (Méthode NF EN ISO 9117-3)
Recouvrement :	après ± 6 heures
Nettoyage du matériel :	à l'eau
Réglementation COV :	Conforme à la directive COV 2004/42/CE : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l (2010). Ce produit contient moins de 10 g/l de COV.
Hygiène et sécurité :	Ce produit n'est pas classé comme inflammable. Cette préparation n'est pas classée comme dangereuse pour la santé par la directive 1999/45/CE. Pour de plus amples informations se référer à notre fiche de données de sécurité.
Déchets :	Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.
Stockage :	12 mois dans les bidons fermés. Stocker à des températures entre 10 et 30 °C.

FICHE TECHNIQUE
Edition 1.0 21.09.2022
ECOFACADE MAT

N.B. : La présente notice annule et remplace toute notice relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à repeindre.